



Bénéficiaire du service VGV (voir p. 201) :

☐ Oui ☐ Non

DE NOVEMBRE À MARS

AVRIL

DE MAI À AOÛT

SEPTEMBRE, OCTOBRE

J+5

J+6

J+7

J+6

N° client : ..... Référence client : ..... Date de commande : .....

**Coordonnées société :**

Nom : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : .....

E-mail : .....

Contact en cas de cotes manquantes : .....

.....

.....

**Adresse de livraison :**

Nom : .....

Adresse : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. (personne à contacter) : .....

Accès : ☐ Semi-remorque ☐ Porteur Autre : .....

Remplir le guide d'accessibilité affrètement, p. 147.

Retrait en agence : ☐ Languedoc ☐ Aquitaine ☐ Ouest☐ Rhône-Alpes ☐ PACA
☐ Piscine neuve ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL du volet d'origine : .....
**VERSION**
☐ Électrique ☐ Solaire
**GESTION DE COMMANDE**
☐ Wi-Key ☐ Bouton à clé
**OPTIONS**Coffret Stop Sel (uniquement pour la version électrique) ☐ Oui ☐ NonInterrupteur automatique ☐ Oui ☐ NonFixation murale (1 borne du côté moteur, 1 fixation murale du côté libre) ☐ Oui ☐ NonÉmetteur Wi-Key supplémentaire ☐ Oui ☐ Non

Si oui, précisez le nombre (3 max.) : .....

Coffret récepteur Wi-Key déporté ☐ Oui ☐ Non

(pour volet à partir de 6,00 x 22,00 ou 7,00 x 15,50 m)

**TABLIER****Lames 69 PVC opaques**
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Bleu\*
**Lames polycarbonate solaires**
☐ Noir cristal ☐ Argenté ☐ Bleu cristal\* ☐ Cristal\* ☐ Brun cristal\* ☐ Vert cristal\*

(Lames polycarbonate incompatibles avec un traitement au brome)

☐ Je souhaite qu'un capuchon sur 3 ne soit pas posé en usine : ☐ Côté AD ☐ Côté BC

Par défaut, tous les capuchons seront posés.

Délai supplémentaire pour les lames de plus de 6 m. \*Délai supplémentaire.

**ESCALIER OU DÉCOUPE TABLIER**
☐ Escalier roman ☐ Escalier droit ☐ Escalier trapèze ☐ Découpe tablier (joindre un plan)
**KIT D'ACCROCHAGE**☐ Pushlock
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris ☐ Gris foncé ☐ Bleu ☐ Vert argile
☐ Quicklock + Outil
☐ Blanc ☐ Beige ☐ Gris
☐ Passesangle blanc
☐ Pitons margelles béton ☐ Pitons margelles bois
**Fixation :**☐ À sceller☐ Chevillée☐ Cavalier
☐ Cavalier « haut »  
(uniquement Pushlock)
**VOILE D'HIVERNAGE / VOILE DE PROTECTION**Ivernée : ☐ Oui Compléter le bon de commande p. 183. ☐ NonIvernée Plus : ☐ Oui Compléter le bon de commande p. 183. ☐ Non



N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

<b>TYPE DE CONSTRUCTION</b>	
<input type="checkbox"/> Coque polyester - Marque : ..... - Modèle : .....	
<input type="checkbox"/> Béton <input type="checkbox"/> Parpaing polystyrène	<input type="checkbox"/> Résine <input type="checkbox"/> Bois <input type="checkbox"/> Tôle
<b>ÉTANCHÉITÉ</b>	
<input type="checkbox"/> Liner* <input type="checkbox"/> Carrelage <input type="checkbox"/> Autre : .....	
<input type="checkbox"/> Membrane armée <input type="checkbox"/> Enduit	
* Un rayon de 5 cm sera réalisé sur votre tablier	
<b>BASSIN</b>	
<b>Diagonales</b> Diagonale AC = ..... cm Diagonale BD = ..... cm	
<b>Débordement</b> <input type="checkbox"/> Oui (1 tous les 4 m sur les longueurs par défaut) sur <input type="radio"/> AB <input type="radio"/> BC <input type="radio"/> CD <input type="radio"/> AD <input type="checkbox"/> Non <input type="radio"/> Coffret Infinity (nous vous préconisons les kits d'accrochage Pushlock version cavalier)	
<b>INFO</b> Pour un bassin à débordement les kits d'accrochage seront livrés en inox brut.	

**skimmer** : Indiquer les positions exactes des skimmers.

: Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés.

Pour répondre à la norme de sécurité NF P90-308, les kits d'accrochage doivent être installés conformément à nos préconisations présentes dans les notices. Le positionnement des kits d'accrochage sera déterminé par CF Group suivant la configuration de votre bassin. Un plan détaillé vous sera transmis lors de la livraison de votre tablier.

Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (mécanique, lames, motorisation...) proviennent de chez CF Group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.

**Limites d'utilisation :** les volets DEL sur bassins à débordement ne peuvent être conformes que si le bassin est équipé d'un dispositif type Vitalia INFINITY d'abaissement automatique du niveau d'eau d'au moins 2 cm lorsque le volet est fermé sur le bassin.

À ce jour les volets DEL comportant une forme amovible sur un escalier latéral ne sont pas conformes à la norme NF P90-308. Sauf indication contraire du fabricant de l'alarme, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les volets DEL.

COTE ENTRE BORNES		
Largeur bassin	Version	Cote entre bornes maxi
3 m	Électrique ou Solaire	3,35 m
3,50 m		3,85 m
4 m		4,35 m
4,50 m		4,85 m
5 m		5,35 m
6 m		6,25 m
7 m	Électrique	7,25 m
8 m		8,20 m
9 m		9,20 m
10 m		10,20 m

**! COTES AVEC ÉTANCHÉITÉ POSÉE À PRENDRE À LA LIGNE D'EAU**



**Épaisseur skimmers**

☐ À l'aplomb ☐ En saillie de ..... cm


**Skimmers sur les largeurs : les positionner sur le schéma**

**Skimmers sur les longueurs : ☐ BC ☐ AD**

Escalier (voir page 142)



**! CÔTÉ MÂT / ENROULEUR = AB**



**Cote entre bornes mini = largeur bassin [AB] + 6 cm**




N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

: Indiquer les positions exactes des skimmers


E : Indiquer les positions des kits d'accrochage déjà installés

### ESCALIER ROMAN




Nous vous préconisons d'utiliser le bon de commande de prise de cotes par triangulation dès lors que la cote EF est différente de 2 fois la profondeur. Cf. bon de commande p. 147.

### ESCALIER DROIT



### ESCALIER TRAPÈZE





N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
-------------	--------------------	--------------------	-----------

CD = ..... cm

EF = ..... cm

CF = ..... cm

ED = ..... cm

EP = ..... cm

E1 = ..... cm

E2 = ..... cm

E3 = ..... cm

E4 = ..... cm

E5 = ..... cm

E6 = ..... cm

E7 = ..... cm

F1 = ..... cm

F2 = ..... cm

F3 = ..... cm

F4 = ..... cm

F5 = ..... cm

F6 = ..... cm


F7 = ..... cm

Rayon C = ..... cm

Rayon D = ..... cm

Rayon E = ..... cm

Rayon F = ..... cm





Nom de la société :	Référence client :
---------------------	--------------------

## INFO

Pour nous permettre de vous livrer avec un maximum d'efficacité, nous vous demandons de remplir ce questionnaire avec la plus grande vigilance. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'inaccessibilité au lieu de livraison souhaité suivant les indications fournies par vos soins. Toute nouvelle livraison vous sera facturée. Merci de votre compréhension.



### MATÉRIEL COMMANDÉ

☐ Volet ☐ Couverture à barres ☐ Ultima Cover ☐ Couverture isotherme (plus de 4,50 m) ☐ Piscines hors-sol

### PANNEAUX DE SIGNALISATION SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ



Avez-vous déjà vu ce type de panneau de signalisation sur la route qui conduit au lieu de livraison souhaité ?

3,5 T

☐ Oui Si oui, précisez lequel : .....  
☐ Non

### ACCÈS AU LIEU DE LIVRAISON SOUHAITÉ : TYPES DE VÉHICULES SUSCEPTIBLES DE PASSER

Ci-dessous, différents types de véhicules. Précisez lesquels sont susceptibles de passer devant le lieu de livraison souhaité.



Porteur + remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Semi-remorque (38 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit porteur (19 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Petit camion (< 6 tonnes) :

☐ Oui ☐ Non



Camion poubelles :

☐ Oui ☐ Non



Camion béton :

☐ Oui ☐ Non



Camion fioul :

☐ Oui ☐ Non




Camionnette :

☐ Oui ☐ Non

### GABARIT DE PASSAGE DE CAMION : PRÉCISIONS


Attention au gabarit de passage du camion : êtes-vous dans l'un des cas illustrés ci-dessous ?



Fils électriques : ☐ Oui ☐ Non



Branches basses : ☐ Oui ☐ Non



Angles de rue : ☐ Oui ☐ Non

### AUTRES INDICATIONS, PRÉCISEZ



N° client : .....	Référence client : .....	Date de commande : .....
-------------------	--------------------------	--------------------------

<b>Coordonnées société :</b> Nom : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. : ..... E-mail : ..... Contact en cas de cotes manquantes : .....	<b>Adresse de livraison :</b> Nom : ..... Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : ..... Tél. (personne à contacter) : ..... Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA
--	--

☐ Piscine neuve    ☐ Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine : .....

Attention, les couvertures Ivernée et Ivernée Plus ne sont pas compatibles avec un tablier de lames PVC solaires.

#### TABLIER POUR VOILET :

☐ Immergé (caillebotis hors d'eau)    ☐ Immergé (caillebotis immergés)    ☐ Hors-sol (sans habillage)    ☐ Hors-sol (avec habillage)

#### GAMME / COLORIS

##### Ivernée :

☐ Vert    ☐ Bleu    ☐ Beige    ☐ Gris

##### Ivernée plus :

☐ Ivernée plus

#### DIMENSIONS DU BASSIN

(si volet immergé caillebotis hors d'eau, mettre dimension hors coffre volet)

Longueur : ..... cm

Largeur : ..... cm

#### Diagonales

Diagonale AC = ..... cm

Diagonale BD = ..... cm

Diagonales prises en angles vifs.



#### RAYONS

A = ..... cm

B = ..... cm

C = ..... cm

D = ..... cm

#### ESCALIER

☐ Oui    ☐ Non

#### FORME :

☐ Droit    ☐ Roman

Indiquez la position de l'escalier :

☐ Sur la largeur AB    ☐ Sur la largeur CD

☐ Sur la longueur AD    ☐ Sur la longueur BC

#### BLOC DE FILTRATION / DÉCOUPE

☐ Oui (fournir un plan)    ☐ Non

#### ACCROCHAGE

Sandowclip

#### OPTION

☐ Sandowclip(s) supplémentaire(s) : recommandé pour les régions venteuses.

