



N° client : Référence client : Date de commande :

Coordonnées société :	Adresse de livraison :
Nom :	Nom :
Code postal : Ville :	Adresse :
Tél. :	Code postal : Ville :
E-mail :	Tél. (personne à contacter) :
Contact en cas de cotes manquantes :	Retrait en agence : <input type="radio"/> Languedoc <input type="radio"/> Aquitaine <input type="radio"/> Ouest <input type="radio"/> Rhône-Alpes <input type="radio"/> PACA

Piscine neuve Piscine existante : pour éviter une nouvelle prise de cotes, merci de préciser le n° de facture, de commande ou de BL de la couverture d'origine :

DEL Comfort	
COLORIS	
<input type="checkbox"/> Bleu <input type="checkbox"/> Vert <input type="checkbox"/> Gris <input type="checkbox"/> Beige	
DÉBORD SOUHAITÉ (taille du bassin + 35 cm par défaut, 20 cm minimum)	
..... cm de chaque côté	
ESCALIER	
<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
FORME	
<input type="checkbox"/> Droit <input type="checkbox"/> Roman <input type="checkbox"/> Trapèze	
ACCESOIRS	
Sac de rangement (pour couverture maxi 90 m ²)	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Câble de soutien plage béton	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
Câble de soutien plage bois	<input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non
INFO <i>Les câbles de soutien sont obligatoires pour les bassins de plus de 6,00 m de large ainsi que recommandés dans les régions enneigées.</i>	
ACCROCHAGE	
ACCROCHAGE DE SÉCURITÉ	
En choisissant l'accrochage de sécurité, la couverture sera conforme à la norme NF P90-308.	
ANCORAGE Standard : <input type="checkbox"/> Piton O <u>Options :</u> <input type="radio"/> Ancre télescopique plage béton - alu <input type="radio"/> Ancre télescopique plage bois	
NORME NF P 90-308 SÉCURITÉ	
ACCROCHAGE NON SÉCURITÉ	
ANCORAGE Standard : <input type="checkbox"/> Piton P <u>Options :</u> <input type="radio"/> Piton gazon - inox <input type="radio"/> Ancre télescopique plage béton - alu <input type="radio"/> Ancre télescopique - laiton <input type="radio"/> Ancre télescopique plage bois - inox/douille alu <input type="radio"/> Sans ancre	
TENSION Standard : <input type="checkbox"/> Ressort de sécurité - inox	
Pour la conformité à l'ensemble de la Norme NF P90-308, il est indispensable que tous les éléments constituant cette couverture de sécurité (ancrages, types de tension...) proviennent de chez CF Group. Dans le cas contraire, nous ne serons pas en mesure de vous délivrer ce certificat.	
IMPORTANT : Tout autour du bassin, il ne doit pas y avoir de différence de niveau sur la plage. Tous les accessoires au bord du bassin doivent être amovibles. Pour que les pitons ne puissent être retirés par un effort inférieur à 12 kg (une fois la couverture tendue), la plage doit être en béton ou bois, avec des margelles scellées.	



PLAN BASSIN INITIAL ENTERRÉE

N° client :	Référence client :	Date de commande :	Société :
ESCALIER Indiquez la position de l'escalier (les cotes doivent être prise vue du dessus) : <input type="checkbox"/> Sur la largeur AB <input type="checkbox"/> Sur la largeur CD <input type="checkbox"/> Sur la longueur AD <input type="checkbox"/> Sur la longueur BC			
BASSIN 1 Indiquez les dimensions intérieures du bassin 2 Diagonale AC = cm Diagonale BD = cm 			
BLOC DE FILTRATION - PANNEAU DE FILTRATION Si bloc de filtration, précisez les cotes sur le schéma 			
Référence du bloc - panneau : Largeur L = cm Largeur du bloc hors d'eau M = cm Profondeur P = cm Hauteur bloc/margelle H = cm a. Positionnement du bloc = cm b. Positionnement du bloc = cm c. Profondeur sur la margelle = cm <p>Le bloc doit être rectangulaire côté piscine pour répondre à la norme sécurité.</p> Indiquez la position du bloc de filtration : <input type="checkbox"/> Sur la largeur AB <input type="checkbox"/> Sur la largeur CD			
INDICATIONS COMPLÉMENTAIRES SI BESOIN <div style="height: 150px; border: 1px solid black;"></div>			

Cotes intérieures bassin