

VOLET HORS-SOL ROLLEASY 2



La simplicité par excellence

DEL


VOLET HORS-SOL ROLLEASY 2

FINITIONS

- Des bornes robustes grâce aux matériaux (aluminium laqué) et composants choisis avec soin pour une parfaite fiabilité et un rendu optimal.
- Simple dans sa conception pour répondre à tous les environnements.

PERSONNALISATION

- Disponible en 3 versions : électrique, solaire ou manuelle.
- La couleur des bornes du volet Rolleasy 2 sont personnalisables pour une parfaite intégration dans votre jardin (dans la collection proposée).



Volet disponible pour des bassins à partir de 2,00 x 3,00 m et jusqu'à 8,00 x 7,50 m.

1 BORNES

- Bornes en aluminium laqué.

2 MÂT ANODISÉ

3 MOTORISATION (pour les versions électrique et solaire)

- Moteur tubulaire 12 V électrique basse tension.
- La longévité du moteur est fiabilisée grâce aux paliers qui supportent le mât, et ainsi le poids du volet.
- Coffret électrique de commande avec transfo 200 VA, protection par disjoncteur magnéto-thermique.

Commande par bouton à clé.

4 KITS D'ACCROCHAGE


5 LAMES

- Lames polycarbonate solaires ou PVC opaques.

Votre choix de lames

Toutes nos lames ont une finition soignée et sont conformes à la norme NF P90-308.

Lames polycarbonate solaires



Lames PVC opaques



À SAVOIR

Optez pour les lames polycarbonate solaires afin de chauffer l'eau de votre bassin.

PENSEZ-Y

Protégez votre tablier des UV et des salissures avec le voile d'hivernage IVERNÉA ou le voile de protection 4 saisons IVERNÉA PLUS.



LivePool

EN OPTION
Ouverture et fermeture de votre volet via votre smartphone avec l'application LivePool (hors version solaire).



À lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure.

Le volet Rolleasy 2 est une couverture de sécurité pour piscine, destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans. Ce produit est conforme à la norme NF P90-308. Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Il n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants. Un enfant se noie en moins de 3 minutes ; aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

Garantie : 2 ans pour l'enrouleur et 2 ans sur le moteur. Les lames PVC opaques sont garanties 3 ans et les lames polycarbonate solaires sont garanties 5 ans, conformément à nos conditions générales de vente.

Bon de commande : pour que le volet soit correctement ajusté à la piscine, il est indispensable de fournir un plan du bassin mesuré tous les mètres. Conformément à la norme NF P90-308, le jeu entre l'intérieur du bassin et le bord du volet doit être inférieur à 70 mm.

Temps de manœuvre pour un bassin de 5,00 x 10,00 m : 3 minutes pour l'ouverture ou la fermeture automatique et 30 secondes pour le verrouillage ou déverrouillage des kits de sécurisation. L'ouverture et la fermeture du Rolleasy 2 peuvent s'effectuer par une seule personne.

Utilisation : en toutes saisons. Pour un bon fonctionnement, maintenir un niveau d'eau constant correspondant à une filtration normale de la piscine. Il est indispensable de prévoir un régulateur de niveau d'eau. Le niveau d'eau doit être conforme à la notice.

Limites d'utilisation : l'installation d'une couverture automatique DEL sur des piscines à débordement et/ou avec un escalier sur la longueur (escalier détachable sur le côté) n'est pas conforme à la norme NF P90-308. Il convient d'utiliser un autre dispositif normalisé. Sauf indication contraire du fabricant, les alarmes par immersion ne sont pas compatibles avec les couvertures DEL.

Hivernage : il est obligatoire d'hiverner la piscine en fonction de sa situation géographique. Sans baisser le niveau d'eau, fermer le volet en position de sécurité et installer éventuellement un filet d'hivernage qui protégera le volet. En cas de baisse du niveau d'eau, pour mettre les pièces à sceller hors d'eau, enruler le volet et sécuriser le bassin avec une couverture d'hivernage de sécurité.

Colisage : pour piscine de 5,00 x 10,00 m. Lames : 5 colis de 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Mât : 1 colis de 5,30 x 0,20 x 0,20 m – 30 kg / Bornes : 1 palette de 0,50 x 0,45 x 0,35 m – 20 kg / Poids total : 300 kg.

Fabricant : DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - France / www.del-piscine.fr

POUR + D'INFOS, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE PISCINISTE